



Accesorios en Hierro Dúctil con Flanger (FLG)

CARACTERISTICAS

Material: Hierro Dúctil ASTM A536
 Presión: 250PSI
 Norma: ANSI / AWWA C110/A21.4
 Aprobación: UL/NSF-61




Díámetro	CODO 90° FLG X FLG	CODO 45° FLG X FLG	BRIDA FLF X FLG
2"	FBD9002D	-	-
3"	FBD9003D	FBD4503D	FLBD03D
4"	FBD9004D	FBD4504D	FLBD04D
6"	FBD9006D	FBD4506D	FLBD06D
8"	FDB9008D	FBD4508D	FLBD08D
10"	FDB9010D	FBD4510D	FLBD10D
12"	FDB9012D	FBD4512D	FLB12D




... la avanzada en sistemas de tuberías!


Tel: 2240-8111 - Fax: 2297-0130 - www.asahicr.com
 Bodega B1-1 antigua bodega Plywood, Colima de Tibás, San José, Costa Rica.




REDUCCION FLG X FLG							
DIAM	2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"
2"	-	-	-	-	-	-	-
3"	FRD0302D	-	-	-	-	-	-
4"	FRD0402D	FRD0403D	-	-	-	-	-
6"	FRD0602D	FRD0603D	FRD0604D	-	-	-	-
8"	-	FRD0803D	FRD0804D	FRD0806D	-	-	-
10"	-		FRD1004D	FRD1006D	FRD1008D	-	-
12"	-		FRD1204D	FRD1206D	FRD1208D	FRD1210D	-



YEE FLG X FLG							
DIAM	2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"
2"	-						
3"	FYD0302D						
4"	FYD0402D	FYD04003D	FY04004D				
6"	-		FYD0604D	FYD0606D			
8"			FYD0804D	FYD0806D	FYD0808D		
10"			FYD1004D	FYD1006D	FYD1008D	FYD1010D	
12"			FYD1204D	FYD1206D	FYD1208D	FYD1210D	FYD1212D



CRUZ FLG X FLG							
DIAM	2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"
2"	-	-	-	-	-	-	-
3"	-	FXD0303D	-	-	-	-	-
4"	-	FXD0403D	FXD0404D	-	-	-	-
6"	-	FXD0603D	FXD0604D	FXD0606D	-	-	-
8"	-	FXD0803D	FXD0804D	FXD0806D	FXD0808D	-	-
10"	-	-	FXD1004D	FXD1006D	FXD1008D	FXD1010D	-
12"	-	-	FXD1204D	FXD1206D	FXD1208D	FXD1210D	FXD1212D



Tee FLG X FLG							
DIAM	2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"
2"	FTD0202D	-	-	-	-	-	-
3"	FTD0302D	FTD0303D	-	-	-	-	-
4"	FTD0402D	FTD0403D	FTD0404D	-	-	-	-
6"	FTD0602D	FTD0603D	FTD0604D	FTD0606D	-	-	-
8"	-	FTD0803D	FTD0804D	FTD0806D	FTD0808D	-	-
10"	-	-	FTD1004D	FTD1006D	FTD1008D	FTD1010D	-
12"	-	-	FTD1204D	FTD1206D	FTD1208D	FTD1210D	FTD1212D